

TWIN-FINISHER



**Drehbar – vorne beladen, hinten bügeln.
Bügeln ohne Kragen- und Manschettenpresse**

Ausführung

- Programmgesteuert
- Taktschaltung über Fusschalter
- Längeneinstellung der Rundum-Spannelemente
- Pneumatische Armklammern, manuell höhenverstellbar und pneumatische Kragenklammer
- Variable Schulterverstellung Gr. 34–45
- Pneumatische Anpressleiste beheizt
- Geschlossene und isolierte Kabine
- Umluftsystem zur Energieeinsparung
- Abluft wärmt Zuluft vor
- Stückzahl: 45-50 Stk.

Option

- Armhöhenverstellung
- Wärmerückgewinnung
- Dampf oder elektrisch beheizt

Technische Daten

- Kabinenmasse: 2.400 x 1.450 x 1.750 mm (BxTxH)
- Höhe mit Wärmerückgewinnung: 2.250 mm

Gewicht ohne / mit Haube:	250 kg/320 kg	Dampfdruck:	6,0 bar
Elektrische Leistung:	21 kW	Dampfverbrauch:	45 kg
El. Leistung Fremddampf:	3 kW	Elektrische Spannung:	3 ≈ 400 V / N / PE, 50 Hz

Konstruktions- und sonstige Änderungen vorbehalten.



SCHAERER
Textilpflegesysteme AG